



Balance poids seul homologable en métrologie légale.
Homologation à 3.000 divisions.
Carter en ABS.
Plateau en acier inoxydable. Dimensions 300x230 mm.
Protection IP44.
Écran LCD rétro-éclairé. 6 digits de 20 mm.
11 symboles d'indication des fonctions. 7 touches.
Protection contre des surcharges.
Niveau à bulle.
Poids en g, t, kg, lb et oz.
Fonctions de pesage basiques: zéro, tare, brut, net.
Comptage.
Fonction des seuils.
Poids en pourcentage.
Impression.
Sortie RS232 en option.
Pieds réglables en hauteur.
Température de fonctionnement: de 0°C à + 40°C.

Caractéristiques techniques communes

Pesage simple
Précision d'affichage : 1/1.000.000
Protection IP44
Ecran LCD rétro-éclairé, digits de 24mm
Fonctions : pesage simple (zéro, tare, brut, net), comptage, contrôle de remplissage
Protection contre des surcharges, Niveau à bulle,
Affichage poids en g, kg, t, lb et oz
Pieds ajustable en hauteur
Température de fonctionnement : de 0°C à +40°C
Batterie rechargeable, autonomie de 90 heures, alimentation 9 V avec adaptateur AC
Sortie RS232 en option

Référence	RS232	Dimensions	Portée	Précision
B30-3	Non	300x230mm	3kg	1g
B30-6	Non	300x230mm	6kg	2g
B30-15	Non	300x230mm	15kg	5g
B30-30	Non	300x230mm	30kg	10g
B30-3R	Oui	300x230mm	3kg	1g
B30-6R	Oui	300x230mm	6kg	2g
B30-15R	Oui	300x230mm	15kg	5g
B30-30R	Oui	300x230mm	30kg	10g
B30-6+	Non	300x230mm	6kg	0,1g
B30-30+	Non	300x230mm	30kg	0,5g