

HI 141: Enregistreur NTC- Compact & étanche

Caractéristiques

- ◆ N° d'identification programmable
 - ◆ Boîtier étanche (IP67) et facile à nettoyer
 - ◆ Large gamme de mesure (-40°C à +125°C)
 - ◆ Intervalle d'acquisition de 1 seconde à 24 heures
 - ◆ Spécialement étudié pour l'usage agro-alimentaire
 - ◆ Délai d'attente d'enregistrement jusqu'à 199 heures !
 - ◆ Alarme LED en cas de dépassement des valeurs limites
 - ◆ Mini enregistreur de 16000 données avec œillet de fixation
 - ◆ 3 types d'enregistrement (min., max. ou température réelle)
 - ◆ Alimentation pile type 3,6V AA au lithium (grande autonomie)
 - ◆ Logiciel agréable à l'utilisation et performant (exploitation rapide)
 - ◆ Clé magnétique pour débiter l'enregistrement et signaler un passage
 - ◆ Nombreux modèles (sonde interne/externe, avec/sans afficheur, 1/2 entrées)
 - ◆ Kit PC = Logiciel compatible Windows HI141000 + transmetteur IR HI141001 (**en option**)
- ◆ Afficheur intelligent
(Compte à rebours jusqu'à l'enregistrement suivant, nombre de mesures enregistrées, nombre de mesures ayant dépassé les valeurs limites, valeurs les plus hautes et les plus basses mesurées, alarmes fixées par vos soins)



Modèles

Modèle	Afficheur	Capteur	Gamme
HI 141AH	Non	1 sonde interne	-40,0 à 80,0°C
HI 141BH	Non	1 sonde externe	-40,0 à 125,0°C
HI 141CH	Oui	1 sonde interne	-20,0 à 70,0°C
HI 141DH	Oui	1 sonde externe	-40,0 à 125,0°C
HI 141EH	Non	1 sonde interne	-40,0 à 80,0°C
	Non	1 sonde externe	-40,0 à 125,0°C
HI 141FH	Non	2 externes	-40,0 à 125,0°C
HI 141GH	Oui	1 sonde interne	-20,0 à 70,0°C
	Oui	1 sonde externe	-40,0 à 125,0°C
HI 141JH	Oui	2 externes	-40,0 à 125,0°C
HI 141JHS/2	Oui	2 externes (25 mm de pénétration)	-40,0 à 125,0°C
HI 141JHS/120	Oui	2 externes (120 mm de pénétration)	-40,0 à 125,0°C
Attention ! Les sondes externes sont livrées avec un câble PVC dont la °C max. = 70°C			
Sondes avec un câble à haut température sur demande.			

Spécifications

Précision	$\pm 0,5$ (-40,0 à 0,0 et 70,0 à 100,0°C) / $\pm 0,4$ (0,0 à 70,0°C)
Alimentation	1 pile 3,5 V AA au lithium
Dimensions/poids	86,5 mm (diamètre) / 35 mm (hauteur) / 150 g

Chaque enregistreur de la série HI 141 est livré avec une pile 3,5V AA au lithium, 1 clé magnétique et un mode d'emploi.