



MR_Hei-Standard

**AGITATEURS MAGNÉTIQUES
CHAUFFANTS,
MR HEI-STANDARD**

Agitateurs magnétiques chauffants avec contrôle électronique de la température et boutons de réglage de la température et de la vitesse. Le plateau en silumine, extrêmement résistant contre les éraflures et produits chimiques, est recouvert de céramique assurant une excellente conduction et répartition thermiques. Un circuit de sécurité indépendant interrompt le chauffage si la température nominale du plateau augmente de plus de 25 °C. Limitation électronique du courant pour protéger le moteur. Triac garantissant une longue durée de vie.

- Circuit de sécurité supplémentaire et interruption du chauffage via deux sondes de température indépendantes
- Connecteur pour le contrôleur électronique de la température (via sonde PT1000 en option)

Plage de température du milieu: jusqu'à 250 °C; précision du contrôle de température avec sonde PT1000 en option: ±1 °C

Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 32

Sets complets comprenant: Agitateur magnétique chauffant MR Hei-Standard, EKT Hei-Con avec sonde de température acier inoxydable et tige support pour EKT Hei-Con



MR_Hei-Standard

MR Hei-Standard

Modèle	MR Hei-Standard
Capacité de mélange max. H ₂ O (l)	20
Gamme de vitesse (min ⁻¹)	100 - 1400
Précision de vitesse (%)	± 2
Gamme de température (°C)	20...300
Précision de réglage de la température (K)	±1
Précision de la température (chauffage plateau) (K)	±5
Précision de contrôle de la température avec sonde externe (via EKT Hei-Con) (K)	±1
Puissance thermique (W)	800
Puissance (W)	820
Matériau de la plaque	Kera-Disk®, silumine avec revêtement céramique
Plaque, Lxl (mm)	Ø 145
LxPxH (mm)	173x277x94
Poids (kg)	2,6