

Appareil à limer pneumatique PFGA 07/220

Fréquence : 22 000 courses/min



Utilisable exclusivement sans huile.

- Exécution légère, maniable
- Filtre fin pour flexible recommandé

Accessoires fournis :
0,32 m de flexible d'échappement et 1,5 m de flexible d'alimentation avec raccord fileté 1/4" et STG, 1 clé de serrage, porte-outils

Désignation	EAN 4007220	Echappement d'air	Exécut. de gâchette	Consommation d'air [m³/min]	ø intérieur flex. aliment. [mm]	Fréquence [courses/min]	Longueur de course [mm]	Poids net [kg]
PFGA 07/220	657638	arrière	tournant	0,05	4	22 000	0,7	0,180

Clé de serrage



Désignation	EAN 4007220
SKS SW 2,5 mm	785980

Filtre fin pour flexible



Désignation	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259


Voir page 56.

Raccord double



Désignation	EAN 4007220
DN 1/4	178577

Pour plus d'information et les références de commande des limes à liant vitrifié, se reporter au catalogue 204.



Pour plus d'informations et les références de commande des limes à liant vitrifié, se reporter au catalogue 204.

Crayon de marquage

Fréquence : 30 000–36 000 courses/min



Utilisable uniquement avec un peu d'huile, 1 goutte toutes les 5 minutes.

- Fréquence de course très élevée
- Pour marquages et identifications par gravage sur métal, verre, matière synthétique ou sur acier à outils trempé (aiguille fine).
- Filtre fin pour flexible recommandé

Accessoires fournis :
2 m de flexible d'alimentation avec raccord fileté 1/4" et STG, aiguille de gravage HM

Désignation	EAN 4007220	Epaisseur de l'aiguille	Exécut. de gâchette	Echappement d'air	Consommation d'air [m³/min]	ø intérieur flex. aliment. [mm]	Fréquence [courses/min]	Pression d'appui [bar]	Poids net [kg]
MST 31 F	450314	F (fin)	tournant	avant	0,03	4	30 000–36 000	6–7	0,150
MST 31 M	450079	M (moyenne)	tournant	avant	0,03	4	30 000–36 000	6–7	0,150
MST 31 G	450307	G (grossière)	tournant	avant	0,03	4	30 000–36 000	6–7	0,150

Kit de raccord



Désignation	EAN 4007220
AS 1	351109

Voir page 56.

Filtre fin pour flexible



Désignation	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Voir page 56.

Aiguilles de gravure HM de rechange pour crayon de marquage



Désignation	EAN 4007220	Epaisseur de l'aiguille	Poids net [kg]
HM-GN MST 31 F	455722	F (fin)	0,003
HM-GN MST 31 M	455753	M (moyenne)	0,003
HM-GN MST 31 G	455760	G (grossière)	0,003