

Comparateur mécanique - Série 2

Série 2

- Diamètre 57 mm.
- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.



IP64
2044S(B)-60



2044S



2044S-60



2045S

Métrique

Réf.	Réf. avec patte	Capacité [mm]	1 tour de cadran	Lecture	Echelle	Poids patte/plat [g]
2044SB	2044S	5	1 mm	0.01 mm	0-100 (100-0)	145/136
2044SB-09	2044S-09	5	1 mm	0.01 mm	0-100 (100-0)	147/138
2044SB-60	2044S-60	5	1 mm	0.01 mm	0-100 (100-0)	147/138
2045SB	2045S	5	1 mm	0.01 mm	0-50-0	145/136

Réf.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	E [mm]	H [mm]	I [mm]	G [mm]	Force de mesure [N]
2044SB	48,8	65,2	57	17,7	16,9	20	52	7,6	19,8	0.4 - 1.4
2044SB-09	48,8	65,2	57	17,7	16,9	20	52	7,6	19,8	0.4 - 1.4
2044SB-60	48,8	70	57	17,7	12,3	20	52	7,6	29,2	0.4 - 2.5
2045SB	48,8	65,2	57	17,7	16,9	20	52	7,6	19,8	0.4 - 1.4

Réf.	DIN 878 (1983)			EN ISO 463					
	f_e μm	f_{ges} μm	f_u μm	Erreur maxi tolérée				Répétabilité μm	Erreur d'hysteresis μm
Révolution aléatoire 1/10 μm	Révolution aléatoire 1/2 μm	Révolution aléatoire 1 μm	Capacité μm	Répétabilité μm	Erreur d'hysteresis μm				
2044SB	10.0	13.0	3.0			5.0	9.0	10.0	12
2044SB-09	10.0	13.0	3.0	5.0	9.0	10.0	12	3.0	3.0
2044SB-60	10.0	13.0	3.0	5.0	9.0	10.0	12	3.0	3.0
2045SB	10.0	13.0	3.0	5.0	9.0	10.0	12	3.0	3.0

Série 2

Fonctions	2044SB	2044SB-60	2044SB-09	2045SB
<input type="checkbox"/> Lecture 2 côtés				<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lecture continue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Antichoc			<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> IP64		<input checked="" type="checkbox"/>		

Accessoires de rechange

Réf.	Description
901312	Touche standard
125317	Soufflet
902119	Touche standard

902119 et 125317 : pour 2044S-60 (modèle IP)

Accessoires et touches, voir à la fin des comparateurs mécaniques
 f_e : précision - f_{ges} : erreur de justesse totale - f_u : erreur d'hystérésis

