

Fonctions	Série 293
ORIGIN jusqu'à 100 mm	●
Changement ZERO / ABS	●
2 x PRESET au-dessus de 100 mm	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Verrouillage des touches	●
Maintien des données	●

Caractéristiques techniques

Précision	Voir tableau des références (excluant l'erreur de comptage)
Résolution	0,001 mm
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm
Planéité	0,3 µm
Parallélisme	1 µm pour modèle jusqu'à 50 mm 2 µm pour modèle jusqu'à 100 mm 3 µm pour modèle jusqu'à 175 mm 4 µm pour modèle jusqu'à 275 mm 5 µm pour modèle à partir de 300 mm
Surface de mesure	en carbure, rectifiée, finement rodée
Broche de mesure	ø 6,35 mm avec dispositif de blocage. Avance de la broche 0,5 mm
Force de mesure	5-10 N
Durée de vie de la pile	Environ 2 ans pour modèles jusqu'à 100 mm. Environ 1 an pour modèles supérieurs à 100 mm
Livré	En coffret, clé, 1 pile, étalon de réglage (à partir de 25 mm), certificat de contrôle (0-50 mm)

Accessoires en option

Réf.	Description
05CZA662	Câble SPC 1M touche Data
05CZA663	Câble SPC 2M touche Data
02AZD790B	Câble U-Wave
06ADV380B	Câble SPC 2M USB

Accessoires de rechange

Réf.	Description
938882	Pile SR-44



Améliorer la durée de vie de la batterie (environ 8700 heures)

Micromètre Digimatic IP65

Série 293

- Avec ou sans sortie de données.



IP65

Seulement pour 0-25, 25-50 mm



293-234-30 avec tambour à cliquet



293-230-30 à cliquet



293-252-10

Métrique

Modèles à cliquet

Réf.	Capacité [mm]	Précision [µm]	Sortie de données	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Poids [g]
293-230-30	0-25	±1	●					270
293-240-30	0-25	±1						270
293-231-30	25-50	±1	●					330
293-241-30	25-50	±1						330
293-232-30	50-75	±1	●					470
293-242-30	50-75	±1						470
293-233-30	75-100	±2	●					625
293-243-30	75-100	±2						625
293-250-10	100-125	±2	●	132,8	5,3	16,7	76,5	600
293-251-10	125-150	±2	●	158,2	5,7	18,8	91	740
293-252-10	150-175	±3	●	183,6	6,1	19,1	102	800
293-253-10	175-200	±3	●	208,8	6,3	18,2	115	970
293-254-10	200-225	±3	●	234,2	6,7	16,8	127	1100
293-255-10	225-250	±4	●	258	5,5	18	139	1270
293-256-10	250-275	±4	●	284	6,5	18	152	1340
293-257-10	275-300	±4	●	309	6,5	18	166	1540

Métrique

Modèles avec tambour à cliquet

Réf.	Capacité [mm]	Précision [µm]	Sortie de données	Poids [g]
293-234-30	0-25	±1	●	270
293-244-30	0-25	±1		270
293-235-30	25-50	±1	●	330
293-245-30	25-50	±1		330
293-236-30	50-75	±1	●	470
293-246-30	50-75	±1		470
293-237-30	75-100	±2	●	625
293-247-30	75-100	±2		625