



Aplicación

Equipo desarrollado para la medición de la dureza superficial de pinturas y tintas.

Normas que cumple

UNE 48024-80, ISO 1522, DIN 53157, ASTM D 4366.

Características principales

La dureza viene dada por el número de oscilaciones, realizada por el péndulo entre dos ángulos pre-determinados. Éstos ángulos son de 12° para el ensayo Persoz y de 6° para el König.

De serie se suministra con el sistema Persoz aunque permite la incorporación del péndulo König pudiendo funcionar con ambos indistintamente con una simple conmutación en el cuadro de mando. Este péndulo se oferta aparte, aunque el aparato va preparado para funcionar con ambos sistemas.

El sistema consta de caja de metacrilato para protección de corrientes de aire y disparador remoto para inicio del ensayo.

Un contador digital de ciclos de avanzada tecnología facilita enormemente el ensayo.

Equipamiento Básico

El suministro básico comprende:

- * Equipo de ensayo
- mueble de metacrilato
- Cristal patrón
- Disparador
- Nivel
- Instrucciones en castellano
- Embalaje

Accesorios posibles

- Sistema König

Certificados

Con trazabilidad: ZPCI008.

Cómo pedir

El péndulo Persoz se suministra bajo la referencia 0300100-NC.

Si desea complementarlo con las opciones posibles las referencias correspondientes son las siguientes:

- 0300101 para el sistema König.
- 0300107 para el contador digital.