

Micromètre à touches fines étagées


Série 111

Micromètres d'extérieur à touches fines étagées


- Modèle mécanique.
- Convient pour mesurer les cannelures, rainures de clavettes, pièces profilées etc.

Caractéristiques techniques

Précision	Voir tableau des références
Lecture	0,01 mm
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats, \varnothing 18 mm
Planéité	0,3 μ m
Parallélisme	(2+L/100) μ m L = longueur maximum mesurée (mm)
Surface de mesure	en carbure, rectifiée et finement rodée
Broche de mesure	\varnothing 6,35 mm, 1 tour de tambour égal à 0,5 mm, avec dispositif de blocage
Force de mesure	5-10 N
Livré	En coffret, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé



Type A



Type B



111-115

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Touches	Précision [μ m]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Poids [g]	Prix €.H.T
111-115	0-25	A	± 3	55,3	17,8	10	38	205	186,00
111-215	0-25	B	± 3	55,3	17,8	10	38	205	186,00
111-116	25-50	A	± 3	80,3	17,8	12	49	305	227,00
111-117	50-75	A	± 3	105,3	17,8	14	60	370	260,00
111-118	75-100	A	± 4	132,8	20,3	17	79	500	276,00
111-119	100-125	A	± 4	158,2	20,7	19	94	655	315,00
111-120	125-150	A	± 4	183,6	21,1	20	106	710	341,00
111-121	150-175	A	± 5	208,8	21,3	19	118	900	376,00
111-122	175-200	A	± 5	234,2	21,7	18	130	1040	412,00
111-123	200-225	A	± 5	334	21,5	18	181	1245	486,00
111-124	225-250	A	± 6	309	21,5	18	169	1395	529,00
111-125	250-275	A	± 6	284	21,5	18	156	1555	573,00
111-126	275-300	A	± 6	258	20,5	18	143	1975	628,00

